



maderas de Autor

COLECCIÓN

PROJECT CLICK

COMPOSICIÓN

Parquet multicapa compuesto por tres capas balanceadas tipo sandwich de roble blanco europeo

PROPIEDADES MADERA DE ROBLE EUROPEO

Madera frondosa de roble común semi-pesado. Media Brinell 37 Mpa-EN 1534. Fibre recta con veteado llamativo, grano grueso. Característica albura: tonalidad amarillo clara. Característica duramen: entre marrón amarillento y marrón. Anillos bien marcados. Estabilidad dimensional de concentración volumérico 0,40% madera estable. Relación entre contracciones 1,85% tendencia a atajar media.

CÓDIGO / MODELO / MEDIDA / TEXTURA / ACABADO / CLASIFICACIÓN / GRADING

MDA14525 / Roble Country / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado barniz mate / Rústico
MDA14253 / Roble Pure / 14(2,5)x180x1800/2200mm / Cepillado barniz mate / Rústico suave
MDA14254 / Roble Isla / 14(2,5)x180x1800/2200mm / Cepillado barniz mate blanco / Rústico suave
MDA14264 / Roble Cobrizo / 14(2,5)x180x1800mm / Cepillado barniz mate / Rústico
MDA14251 / Roble 3L Relax / 14(2,5)x207x2200mm / Barniz mate / Rústico
MDA14263 / Roble 3L Prime / 14(3,2)x207x2200mm / Barniz profesional satinado /

ESTRUCTURA

Capa de uso: 2,5mm / 3,2mm
Especie: Roble blanco europeo
Tablero núcleo: Pino silvestre
Contrabalance: Pino silvestre
Machiembrado: Barlock 5Gc system, transvere lock insert

GARANTÍA

Doméstico: 20 años (Formato 1 y 3 Lamas)

INSTALACIÓN

Según guía de instalación Maderas de Autor y de acuerdo con normativa vigente. Calefacción radiante adecuado. Consulte las instrucciones especiales protocolo Project Click.

PRESENTACIÓN

Embalaje: Cartón - Protección lateral pallet
207x2200mm - 7 lamas/caja 3,18 m2/caja 127,2 m2/palet 27kg/caja
180x1800mm - 7 lamas/caja 2,26 m2/caja 90,4m2/ palet 22kg/caja
180x2200mm - 7 lamas/caja - 2,77m2/22,31kg l 40 cajas/palet 110,80m2/892,38kg

DENSIDAD MEDIA

Mínima 500kg/ m3

GRADO DE HUMEDAD

7% (+-2% Toler). Posteriormente variará en instalación según RH% y C° temperatura ambiente

REACCIÓN AL FUEGO

EN14342 DFL S1

ADHESIVO

0,05 ppm => Clase E1 (inocuo)

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

EN14342 - 0,14 W/m K

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las diferencias cromáticas son una característica natural de los suelos de parquet, cada tabla es única e irrepetible. El acabado ahumado de la colección potencia la variedad cromática del roble como característica natural.

LIMPIEZA ADICIONAL

Según nuestra guía para Maderas de Autor - Woca Denmark para suelos barnizados mate.

*Según la norma EN 13489, el 3% de la nota diferente a la indicada es aceptable. Los límites de las entidades características del producto se refieren a la capa superior del elemento. Los rellenos de los nudos, especialmente en el caso de las superficies cepilladas, se pueden caracterizar por huecos con un efecto deliberado de este tipo de superficie decorativa.

Medición de las características de la madera según la norma EN 1310.

Las fotografías y muestras individuales de surtido pueden no representar a la selección global.

*Busque nuestros productos certificados FSC®

