

Ficha Técnica LIBERTY ORIGINAL

Descripción

Pavimento de PVC heterogéneo autoportante (instalación sin cola), presentado en losas de 50 cm x 50 cm, 45,72 cm x 45,72 cm, 60 cm x 60 cm ó 91,44 cm x 91,44 cm y lamas de 18 cm x 120 cm, según decorados. La capa de uso, de 0,7 mm/ 0,55 mm (*) está provista de un tratamiento de POLIURETANO que facilita su mantenimiento. Liberty Original se fabrica con PVC 100 % puro y reciclable. Liberty tiene certificación CE e ISO 9001 y 14001.

Aplicación

Oficinas, instalaciones sobre suelo elevado, grandes superficies, locales comerciales, halls, espacios públicos en general...

	Norma	ORIGINAL 70	ORIGINAL 70 SOUND	ORIGINAL 55
Espesor total	EN ISO 24346	5 mm	5 mm	4 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,7 mm (*)	0,7 mm con backing acústico	0,55 mm
Tratamiento en superficie		Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Peso total	EN ISO 23997	8,00 Kg/m ²	6,40 Kg/m ²	6,10 Kg/m ²
Nivel de uso	EN ISO 10874	Clase 34 / Clase 43	Clase 34 / Clase 43	Clase 33 / Clase 42
Absorción acústica	EN ISO 717-2	12 dB (**)	19 dB	12 dB (**)

Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	<0,10 %
Resistencia al deslizamiento/ resbaladicidad	CTE	Clase 2
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Grupo T
Resistencia al fuego	EN 13501-1	Bfl - s1
Acumulación de cargas electrostáticas	EN 1815	-0,6 kV (Antiestático)
Punzomaniento estático residual	EN ISO 24343-1	<0,10 mm
Resistencia a las sillas con ruedas	EN ISO 4918:2009	25000 ciclos (sin daños)
Resistencia térmica	EN 12664	0,0187 m ² .K/W
Resistencia de los colores a la luz	EN ISO 105-B02	>6 grados
Calefacción radiante	EN 12524	Apto, temperatura máxima: 27°C
Resistencia a los productos químicos	ISO 26987	OK
Calidad del aire interior. Emisiones VOC	EN ISO 16000-6	Bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC). A+ (µg/m ³)
Formaldehído a los 28 días	EB ISO 16000-3	No detectados (µg/m ³)
REACH	1907/2006/CE	Conforme a la Norma en vigor
Garantía		10 años para uso comercial y 25 años para uso residencial, según condiciones

Estructura/Embalaje

Tratamiento poliuretano (fácil mantenimiento)

Capa de uso 0,70/0,55 mm (alto tránsito)


Alto decorativo (realismo de los decoros)

PVC Virgen calandrado (resistencia al punzamiento)

Capa de fibra de vidrio (estabilidad dimensional)

PVC Virgen calandrado (resistencia al punzamiento)

PVC Virgen calandrado (resistencia al punzamiento)



Losetas de 50 x 50 cm- Cajas de 10 losetas: 2,50 m²

Losetas de 45,72 x 45,72 cm- Cajas de 10 losetas, 2,09 m²

Losetas de 60 x 60 cm- Cajas de 6 losetas: 2,16 m²

Losetas de 91,4 x 91,4 cm- Cajas de 3 losetas: 2,51 m²

Lamas de 18 x 120 cm: Cajas de 10 lamas= 2,16 m²

Instrucciones de instalación

Según instrucciones, solera lisa, seca y saneada. Para superficies de menos de 30 m² instalación libre. Para más de 30 m², se debe instalar con adhesivo "fijador"

Mantenimiento

Limpiar la superficie con un detergente neutro, limpieza diaria con mopa o aspirador. Se recomienda el uso de DILUX, "Limpiador para Pvc"