
















TAPISOM XL 21

Factory ISO 9001 Quality Management System
Factory ISO 14 001 Environmental Management System
Factory OHSAS 18001 Health, Safety and Security Management System

SPECIFICATIONS				Article n° : 419702105-00XXX	
DESCRIPTION	NORM	DATA		4 colors	
Type de revêtement / Type of flooring		Aiguilleté plat en dalles 2x1m/ Flat needle felt in tiles 2x1m		911	
Type d'enduction / Type of bonding		Enduction d'envers / Back coated		912	
Composition de la couche de surface / Fibre composition of use surface		40% Polyamide, 40% Polypropylene, 20% Polyester		913	
Epaisseur totale / Total Thickness	ISO 1765	6.0 mm		914	
Masse totale / Total Weight	ISO 8543	4330 g/m ²			
Envers / Backing		Backing System Matières recyclées renforcées par un voile de verre 100 % recycled vinyl backing reinforced with glass fiber			
Dimensions / Size		200x100cm Tiles			
Dalles par boîte / Tiles per Box					
Sens de pose / Installation					
TECHNICAL PERFORMANCES					
Classification (EN 1470)	Class: 33 - Commercial Heavy LC1				
Classement UPEC (Référentiel NF 262)	Classement:				
 Fire rating	EN 13501-1		Impact noise reduction	ISO 717/2	$\Delta L_{(w)}$ 19 dB
	BflS1		Sound absorption	ISO 11654	$\alpha_w = 0,15$ (H)
 Electrostatic properties	ISO 6356	$\leq 2,0kV$		Colour Fastness	EN 105 - B02 $\geq 6/8$
				Castor Chair	EN 985 Passed $R_{\geq 2,4}$
	ISO 10965	$> 10^{10}\Omega$		Heated Floor	ISO 10546 0,08 m ² K/W
				 N° 0679-CPR-0200 11 EN 14041: 2004 EN1470	
ENVIRONMENTAL ISSUES					
 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR					
<p>Les informations ci-dessus peuvent subir des modifications au profit d'une future amélioration / The above information is subject to modifications for the benefit of further improvement.</p> <p>Updated on 01/04/2015</p>					

Légende :

Nouveau produit / new

TecSOM